


1000M-以太网口静电放电及雷击浪涌防护

● 方案简介：

以太网（Ethernet）是应用最广泛的局域网通讯方式，同时也是一种协议。而以太网接口就是网络数据连接的端口。随着科技的发展，万物互联的出现，网络端口也越来越多的出现在电子产品上面。网线户外走并且传输距离远，在遇雷雨时，感应雷会通过户外的网线传到网口，将网口打坏，因此以太网口必须做防雷保护，除了防雷保护之外，还有ESD保护要求。网口变压线圈无法提供足够的ESD保护等级，必须在线圈后端加TVS对内部芯片进行保护，满足IEC 61000-4-2 Level 4静电放电及IEC 61000-4-5 Level 3 雷击浪涌防护需求。

I. 应用推荐



符合：


- IEC 61000-4-2 Level 4
- IEC 61000-4-5 Level 4

优点：

- P4200C为400V隔离电压，满足电力线搭接测试
- SRV05-4可以同时进行差模、共模保护，抗浪涌能力强

1000M-以太网口静电放电及雷击浪涌防护

II.应用推荐



符合:

- IEC 61000-4-2 Level 4
- IEC 61000-4-5 Level 4

优点:

- P4200C为400V隔离电压, 满足电力线搭接测试。
- RCLAMP0524P 体积小。